

исх. № 241 от 04.12.2020

Партнерам Завода «Стандарт Проф»

Уплотнители производства ООО «ВР-Пласт» изготавливаются из термоэластопластов (ТРЕ). ТРЕ - материал IV группы, согласно ГОСТ 30778-2001 «Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия».

Условия эксплуатации от минус 45°C до плюс 70°C. Уплотнители стойки к длительному атмосферному воздействию, воздействию слабых кислых, щелочных и солевых сред.

Транспортирование и хранение

1. Упаковка должна предохранять уплотнители от загрязнений, деформации и механических повреждений при транспортировании.
2. Уплотнители транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту уплотнителей от механических повреждений, загрязнений и атмосферных осадков, с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
3. Уплотнители должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от минус 5°C до плюс 30°C на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
4. При хранении и транспортировании уплотнителей при отрицательных температурах запрещается подвергать их деформации и ударным нагрузкам.
5. При хранении уплотнители должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, попадания на них масел и органических растворителей.

Указания по эксплуатации

6. Применение уплотнителей по назначению, правильность их монтажа и эксплуатации должны гарантироваться потребителем.
7. Поверхности оконных и дверных блоков, контактирующие с уплотнителями, должны быть чистыми, на них не допускаются царапины, острые кромки, забоины, риски и другие механические повреждения.
8. Монтаж уплотнителей должен производиться без перекосов, скручиваний и механических повреждений, без рывков, растяжений и ударов.
9. Для облегчения монтажа и уменьшения трения проведена обработка уплотнителей тонким слоем силиконовой смазки.
10. Уплотнители устанавливают в посадочное место без растяжений, с запасом по длине 1,5-2%.
11. Требуемую степень сжатия в посадочном месте и узле притвора рассчитывают в зависимости от группы (подгруппы), геометрической формы уплотнителя и условий эксплуатации. Нормальная степень сжатия 20-35% от высоты уплотнителя.
12. Повторная установка демонтированных уплотнителей допускается при условии сохранения их целостности, внешнего вида и цвета.
13. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах и перед применением уплотнители должны распаковываться и применяться после выдержки их при температуре (23±5) °C не менее 24 ч.

Гарантии изготовителя

14. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие уплотнителей требованиям стандарта ГОСТ 30778-2001, ГОСТ 3031362-2007 при соблюдении потребителем условий применения, правил транспортирования и хранения, указаний по эксплуатации. Гарантийный срок - 5 лет со дня изготовления.
15. Гарантийный срок хранения уплотнителей - 2 года со дня изготовления.

С уважением,

Директор ООО «ВР-Пласт»



В.В. Новокшонов